



Светодиодный полноповоротный прибор тип Spot. Источник света: светодиодный модуль 80 Вт, 12300К. Угол раскрытия светового луча 12°- 18°, колесо с цветными светофильтрами, вращающееся колесо gobo, фокусировка, стробоскоп, диммер. Протокол управления RDM и DMX512. Вес 10 кг.

Технические характеристики

Производитель/Страна	Doka Lite/Китай
Тип прибора	Spot/Profile
Количество источников света	1
Тип источника света	LED White
Мощность источника света (Вт)	80
Мощность прибора	138 Вт.
Цветовая температура (К)	12300
Минимальный угол раскрытия луча	12
Максимальный угол раскрытия луча	18
Количество каналов управления	17/18/11/13
Протокол управления	DMX, RDM
Разъемы управления	XLR 3-пин IN/OUT
Комплектация	Кабель питания
Разъемы питания	PowerCon IN/OUT
Длина (мм)	299,3
Высота (мм)	413
Ширина (мм)	234
Вес (кг)	10
Призма	16-и гранная
Система цветосмешения	LED White
Колесо цвета	1
Оптика	Ручной регулятор раскрытия светового луча
Количество вращающихся трафаретов	7
Количество колес анимационных трафаретов	1
Тип Диммера	Электронный
Эффекты	Призма
Уровень защиты	IP20
Количество цветных фильтров на колесах цвета	8

Дополнительные параметры и функции прибора

- Диммер с плавным регулированием 0-100 %
- Световой поток 1826 люмен

- Скорость вращения вентилятора автоматически меняется в зависимости от температуры
- Управление: дистанционное включение/выключение через DMX
- Функция RDM позволяет изменять DMX-адрес, F35
- Обновление программного обеспечения через DMX или USB
- Переход в спящий режим при потере сигнала DMX на заданное время
- 2,4-дюймовый превосходный ЖК-дисплей с удобным меню на английском, китайском, французском и испанском языках
- Автоматическая блокировка
- Встроенный аккумулятор для автономной настройки

Фотометрия / Система цветосмешения и цветопередача / Эффекты
