DOKA LITE **DL PROFILE 1000**

Светодиодный полноповоротный прибор тип Profile. Источник света: светодиодный модуль 1000 Вт. Угол раскрытия светового луча 6°- 56°, система синтеза цвета CMY+ линейный CTO, колесо с цветными светофильтрами, вращающееся колесо gobo, статическое колесо гобо, диммер, ирисовая диафрагма, фрост фильтр. Вес 35 кг.

Технические характеристики

Производитель/Страна	Doka Lite/Китай
Тип прибора	Spot/Profile
Количество источников света	1
Тип источника света	LED White
Индекс цветопередачи	70
Мощность источника света (Вт)	1000
Мощность прибора	1150 Вт
Цветовая температура (K)	2700-6200
Минимальный угол раскрытия луча	6
Максимальный угол раскрытия луча	56
Количество каналов управления	60
Протокол управления	DMX512, RDM. Art-Net, sACN, wireless function (опционально)
Разъемы управления	XLR-3 pin, XLR-5 pin. RJ45 (опционально)
Комплектация	Кабель питания
Разъемы питания	PowerCon True1
Длина (мм)	417
Высота (мм)	767
Ширина (мм)	417
Вес (кг)	35
Призма	4-х и 6-ти гранная
Система цветосмешения	CMY
Колесо цвета	1
Фронтальная линза	7
Оптика	Электронный фокус
Количество вращающихся трафаретов	7
Количество колес анимационных трафаретов	1
Тип Диммера	Электронный
Эффекты	Система профилирования формы светового луча, Фрост фильтры, CTO, Призмы, Ирисовая диафрагма
Уровень защиты	IP20

Дополнительные параметры и функции прибора

g b - Диммер с плавным регулированием 0–100 %
- Система профилирования формы светового луча
- Скорость вращения вентилятора автоматически меняется в зависимости от температуры
- Управление: дистанционное включение/выключение через DMX
- Функция RDM позволяет изменять DMX-адрес, менять местами оси X и Y и т. д.
- Обновление программного обеспечения через DMX или USB
- Переход в спящий режим при потере сигнала DMX на заданное время
- Автоматическая блокировка
- Встроенный аккумулятор для автономной настройки

Фотометрия / Система цветосмешения и цветопередача / Эффекты