



Светодиодный прожектор с линзой Френеля. Источник света: светодиодный модуль 130 Вт. Температура света: 2700-8000K. Угол раскрытия светового луча регулируется от 13° до 65° (локальная ручная регулировка). Система синтеза цвета RGBCAM. Индекс цветопередачи CRI 97. Протокол управления DMX512, RDM. Вес: 5,8 кг.

Технические характеристики

Производитель/Страна	Doka Lite/Китай
Тип прибора	Theatre
Количество источников света	1
Тип источника света	LED White
Индекс цветопередачи	CRI 95, R9 90
Мощность источника света (Вт)	130
Мощность прибора	139 Вт
Цветовая температура (K)	2700-8000
Минимальный угол раскрытия луча	13
Максимальный угол раскрытия луча	65
Количество каналов управления	8/16/18/21
Протокол управления	DMX, RDM
Разъемы управления	XLR 5-пин IN/OUT
Комплектация	Кабель питания
Разъемы питания	PowerCon IN/OUT
Длина (мм)	388
Высота (мм)	257
Ширина (мм)	220
Вес (кг)	5,8
Система цветосмешения	LED White
Фронтальная линза	Френеля
Тип Диммера	Электронный
Уровень защиты	IP20

Дополнительные параметры и функции прибора

- Диммер с плавным регулированием 0-100 %
- Световой поток 4910 люмен
- Скорость вращения вентилятора автоматически меняется в зависимости от температуры
- Функция RDM позволяет изменять DMX-адрес
- Обновление программного обеспечения через DMX или USB
- 4 кривых диммирования

